

## Icarus Flex 1200 4000K Prisma

### Beskrivelse

Produktnavn: Icarus Flex 1200 4000K Prisma  
Elnr: 33 823 33  
EAN: 7090030944385

### Tekniske Data Panel

MacAdam:	2
IP-grad:	IP44 (nedenfra) IP20 (ovenfra)
Spenning:	240V
UGR:	<19
RA (CRI):	>90
Optikk:	Prismatisk
Fargetemperatur:	4000 K
Lengde:	1195mm
Bredde:	295mm
Høyde (kun panel):	12mm
Vekt:	3,6 kg
Materiale:	Aluminium
Farge:	Hvit (RAL9016)

### Tekniske Data: Ikke dimbar (schuko)

Icarus Flex LED driver	33 823 36	33 823 37
Elnr:	33 823 36	33 823 37
EAN:	7090030944415	7090030944422
Effekt / Watt:	33W	41W
Lumen (lm):	3863lm	4731lm
Lumen per Watt:	117 lm/W	115 lm/W
L80 / B50	100.000 t i 25° C	100.000 t i 25° C
Tilkobling:	2 meter schuko	2 meter schuko
Forkobling:	TCI	TCI
Kan lysreguleres:	Nei	Nei

### Tekniske Data: Dimbar faseavsnitt

Icarus Flex LED driver	33 823 38	33 823 39
Elnr:	33 823 38	33 823 39
EAN:	7090030944439	7090030944446
Effekt / Watt:	33W	41W
Lumen (lm):	3863lm	4731lm
Lumen per Watt:	117 lm/W	115 lm/W
L90 / B50	50.000 t i 25° C	50.000 t i 25° C
Tilkobling:	3-pol koblingsboks	3-pol koblingsboks
Forkobling:	Osram	Osram
Kan lysreguleres:	Ja, faseavsnitt	Ja, faseavsnitt

### Tekniske Data: 3-pol LINECT (ikke dimbar)

Icarus Flex LED driver	33 756 86	33 822 84
Elnr:	33 756 86	33 822 84
EAN:	7090030944507	7090030944514
Effekt / Watt:	33W	41W
Lumen (lm):	3863lm	4731lm
Lumen per Watt:	117 lm/W	115 lm/W
L80 / B50	100.000 t i 25° C	100.000 t i 25° C
Tilkobling:	Kombi 3-pol Linect	Kombi 3-pol Linect
Forkobling:	TCI	TCI
Kan lysreguleres:	Nei	Nei

### Tekniske Data: DALI 5-pol LINECT

Icarus Flex LED driver	33 823 34	33 823 35
Elnr:	33 823 34	33 823 35
EAN:	7090030944392	7090030944408
Effekt / Watt:	33W	41W
Lumen (lm):	3863lm	4731lm
Lumen per Watt:	117 lm/W	115 lm/W
L80 / B50	100.000 t i 25° C	100.000 t i 25° C
Tilkobling:	Kombi 5-pol Linect	Kombi 5-pol Linect
Forkobling:	TCI	TCI
Kan lysreguleres:	Ja, DALI	Ja, DALI

### Antall armaturer per kurs

B10	12
B16	20
C10	20
C16	34
Lekkasje strøm:	< 400 µA

### BREEAM

BREEAM godkjent	Ja*
Flimmerfri:	Ja*

\*I henhold til BREEAM-NOR 2016 for nybygg,  
Teknisk manual SD5075NOR - Ver: 1.2  
og "Faktaark 07 - LED og flimmer" fra Lyskultur

